

SUBARU FORESTER 2.0 XT

Silný zážehový motor pod kapotou SUV se stává zvláštností, ale Subaru Forester 2.0 XT k nim patří...



Foto Helena Hyjanová

Zevropské nabídky (s výjimkou Švýcarska) předchozí generace Foresteru zmizela v roce 2010 přeplňovaná verze. Se čtvrtou generací se vrací na scénu, nyní je pod kapotou nový přeplňovaný čtyřválec 1998 cm³, který se řadí do nejnovější generace motorů Subaru Boxer (FB). Technicky však vychází ze spízněného provedení FA, jež pracuje v útrobách kupé BRZ. Motor přeplňovaný dvoukomorovým turbodmychadlem TwinScroll dostal přímé vstřikování benzínu a standardní výbavou je plynulá převodovka Lineartronic CVT.

Pomocí tlačítek SI-Drive na volantu lze upravovat projev motoru a převodovky. Nový čtyřválec překvapí chutí po otáčkách a plynulým nárůstem výkonu s postupnou gradaci bez náhlého nárůstu točivého momentu. Zatímco v základním režimu Intelligent, který poskytuje komfortní a plynulé sladění s převodovkou, je možné spotřebu udržet kolem 9,5 l/100 km, citelně více emocí poskytují zejména sportovní režimy, kdy je motor výbušnější. Zajímavostí je nastavení převodovky Lineartronic, jež v režimu Sport dává šest postupně řazených (páčkami na volantu) individuálně definovaných převodových stupňů, ale v nejsportovnějším nastavení S# jich má řidič k dispozici dokonce osm, jež odděluje pouhých 500 otáček motoru!

Podvozek přeplňovaného Foresteru 2.0 XT je vybaven tvrdšími pružinami a tužšími tlumiči. Jeho jízdní vlastnosti jsou vzhledem ke světlé výšce 220 mm vynikající, což platí jak pro hladké, tak pro méně kvalitní vozovky. Aktivně řízený pohon všech kol Symmetrical AWD je zárukou potřebné trakce nejen na silnici, ale také v terénu. Nejsilnější Forester se v době našeho testu prodával za 989 000 Kč, což se vzhledem k jízdnímu provedu, potenciálu motoru i bohaté výbavě jeví jako vcelku odpovídající částka.

-PH-



Foto Subaru

TURBO



Tlačítka SI-Drive jsou vpravo dole na příčce volantu

TECHNICKÉ ÚDAJE

POHÁNCÍ SOUSTAVA – kapalinou chlazený plochý zážehový čtyřválec, přeplňovaný turbo-dmychadlem TwinScroll, uložený podélně vpředu; DOHC 4V; přímé vstřikování paliva; 1998 cm³ (ø 86 x 86 mm); 10,6:1; 177 kW (240 k)/5600 min⁻¹ a 350 N.m/2400 – 3600 min⁻¹; plynulá převodovka Lineartronic CVT (3,505 až 0,544 – Z 2,345) s možností přímého řazení (6/8 stupňů); stálý převod 4,111; trvalý pohon všech kol s elektronicky řízenou lamelovou spojkou.

PODVOZEK – samonošná ocelová konstrukce s pomocnými rámy; všechna kola nezávisle zavěšena, vpředu příčná ramena a vzpěry McPherson, vzadu víceprvkové závěsy; vinuté pružiny a soustředné teleskopické tlumiče, příčné zkrutné stabilizátory; kotoučové brzdy s vnitřním chlazením, ABS/EBD/BA, VDC, HDC; hřebenové řízení s elektrickým posilovačem, stopový průměr otáčení 10,6 m; pneumatiky 225/55 R 18.

ROZMĚRY A HMOTNOSTI – rozvor náprav 2640 mm, rozchod kol 1545/1550 mm; d/l/s/v 4595/1795/1735 mm; světlá výška 220 mm; objem zavazadlového prostoru (VDA) 505 l; objem palivové nádrže 60 l; pohotovostní/celková hmotnost 1682/2110 kg.

PROVOZNÍ VLASTNOSTI – největší rychlosť 221 km/h; zrychlení 0 – 100 km/h za 7,5 s; spotřeba paliva EU 11,2/7,0/8,5 l/100 km, emise CO₂ 197 g/km.